

Fiche technique

6ES7972-0BA30-0XA0

description du produit

PROFIBUS Connecteur bus, RS 485, Fast Connect, sans connecteur femelle PG, 30°
SIMATIC DP, connecteur de bus pour PROFIBUS avec départ de câble oblique, max. 1,5 MBauds, connexion autodénudante, 15x 57,6x 39,5mm (l x H x P), sans résistance de terminaison de bus et connecteur PG



compatibilité d'utilisation

pour le raccordement d'abonnés PROFIBUS au câble de bus PROFIBUS

vitesse de transmission

vitesse de transmission / pour PROFIBUS DP	9,6 kbit/s ... 1,5 Mbit/s
--	---------------------------

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

2
1

version du raccordement électrique

- pour câbles PROFIBUS
- pour constituants réseau et terminaux

Contacts auto-dénudants/de serrage pour des câbles d'installation PB FC à 2 fils
Connecteur Sub-D 9 points

version du raccordement électrique / FastConnect

Oui

caractéristiques mécaniques

version de la résistance de terminaison

sans résistance de terminaison intégrée

matériau / du boîtier

matière plastique

version du verrouillage

Raccord à vis

forme, dimensions et poids	
type de départ de câble	sortie de câble à 30°
largeur	15 mm
hauteur	57,6 mm
profondeur	39,5 mm
poids net	46 g
conditions ambiantes	
température ambiante	
• en service	0 °C
• à l'entreposage	-40 ... +70 °C
• pendant le transport	-40 ... +70 °C
indice de protection IP	IP20
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
caractéristique produit	
• sans silicone	Oui
constituant du produit	
• prise pour PG	Non
• décharge de traction	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• conformité RoHS	Oui
• homologation UL	Oui
désignation du matériel	
• selon CEI 81346-2:2009	XF
dernière modification :	04-12-2020