

Fiche technique

6GK1900-0HB00-0AC0

désignation type de produit
description du produit

PB BFOC Plug PCF

Connecteur à vis BFOC pour câble FO PCF avec revêtement plastique

Connecteurs BFOC PCF pour montage sur site sur des câbles FO PCF colisage : 20 +lingettes nettoyantes



Figure à titre d'exemple

compatibilité d'utilisation	Pour la connexion des câbles FO PCF
vitesse de transmission	
vitesse de transmission / pour PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
interfaces	
nombre de ports optiques / pour FO	1
version du port optique / pour constituants réseau et terminaux	Connecteur BFOC
version du raccordement électrique / FastConnect	Non
caractéristiques mécaniques	
matériau / du boîtier	Métal et plastique
version du verrouillage	Baïonnette
forme, dimensions et poids	
type de départ de câble	Sortie de câble 180°
largeur	10 mm

hauteur	10 mm
profondeur	10 mm
poids net	8 g

conditions ambiantes	
indice de protection IP	IP20

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
caractéristique produit	
• sans silicone	Oui
constituant du produit	
• décharge de traction	Oui

normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• conformité RoHS	Oui
• homologation UL	Non
• application ferroviaire selon EN 50155	Non

Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	
• vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• vers site Internet : Communication industrielle	http://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• vers site Internet : Banque d'images	http://automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com

dernière modification : 02-12-2020