

Fiche technique

6GK1900-0KB00-0AC0

désignation type de produit	PB Simplex Plug PCF
description du produit	Connecteur simplex à sertir pour câble FO PCF avec revêtement plastique Connecteurs Simplex PCF pour montage sur site sur des câbles FO PCF colisage : Colisage = 50 + lingettes nettoyantes
compatibilité d'utilisation	Pour la connexion des câbles FO PCF
vitesse de transmission	
vitesse de transmission / pour PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
interfaces	
nombre de ports optiques / pour FO	1
version du port optique / pour constituants réseau et terminaux	Connecteur Simplex
version du raccordement électrique / FastConnect	Non
caractéristiques mécaniques	
matériau / du boîtier	matière plastique
forme, dimensions et poids	
type de départ de câble	Sortie de câble 180°
largeur	9,4 mm
hauteur	6,1 mm
profondeur	29,9 mm
poids net	20 g
conditions ambiantes	
indice de protection IP	IP20
caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général	
caractéristique produit	
• sans silicium	Oui
constituant du produit	
• décharge de traction	Oui
normes, spécifications, homologations	
certificat d'aptitude	
• conformité RoHS	Oui
• homologation UL	Non
• application ferroviaire selon EN 50155	Non
Plus d'informations / liens Internet	
lien Internet	

- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool
- vers site Internet : Communication industrielle
- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/snst>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

02-12-2020