

Fiche technique

6GK1905-0AC00

désignation type de produit

SpliT Connect Coupler

PROFIBUS PA SpliTConnect coupleur; élément de liaison pour le cascadage de raccords en té SpliTConnect pour la réalisation de répartiteurs en étoile; colisage =10 pièces



vitesse de transmission

vitesse de transmission

- pour PROFIBUS PA 31,25 kbit/s

conditions ambiantes

température ambiante

- en service -40 ... +85 °C
- à l'entreposage -40 ... +85 °C
- pendant le transport -40 ... +85 °C

indice de protection IP

IP67

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit

- sans silicium Oui

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool <http://www.siemens.com/snst>
- vers site Internet : Communication industrielle <http://www.siemens.com/simatic-net>

- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

03-11-2020