

désignation type de produit

SpliT Connect M12 Jack

PROFIBUS PA SpliTConnect prise jack M12, embase de raccordement pour le raccordement direct d'appareils de terrain PB PA avec interface M12 sur PB FC 1 colisage =5 pièces



vitesse de transmission

vitesse de transmission

- pour PROFIBUS PA 31,25 kbit/s

interfaces

nombre de raccordements électriques

- pour câbles PROFIBUS 1
- version du raccordement électrique / pour câbles PROFIBUS Contacts autodénudants intégrés

conditions ambiantes

température ambiante

- en service -40 ... +85 °C
- à l'entreposage -40 ... +85 °C
- pendant le transport -40 ... +85 °C

indice de protection IP

IP67

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit

- sans silicone Oui

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool
- vers site Internet : Communication industrielle
- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

dernière modification :

03-11-2020