

désignation type de produit description du produit

STP991-1

Enfichable pour SCALANCE XM408-4C, 1 port ST/BFOC 100 Mbit/s, verre multimode jusqu'à 5 km max.
Accessoire SCALANCE X STP 991-1; enfichable pour SCALANCE XM-400; 1x port ST/BFOC 100 Mbit/s optique; multimode, verre jusqu'à max. 5 km



applications

SCALANCE XM408-4C

interfaces

nombre de ports cuivres/ports optiques / pour constituants réseau et terminaux / max.	1
nombre de ports optiques / pour constituants réseau et terminaux / max.	1
nombre de ports ST 100 Mbit/s (BFOC) / pour multimode / intégré	1
exécution de port optique / pour constituants réseau et terminaux	ST/BFOC
longueur d'onde / de l'interface optique	1310 nm; Multimode
puissance optique couplable rapportée à 1 mW - de la sortie de transmetteur / min. - de la sortie de transmetteur / max. - de l'entrée de récepteur / max.	-19 dB -14 dB -3 dB
sensibilité optique rapportée à 1 mW / de l'entrée de récepteur / min.	-32 dB

affaiblissement / sur la distance de transmission FO / min. requis	0 dB
portée / sur les interfaces optiques / en fonction des fibres optiques utilisées	0 ... 5 km

conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	-40 ... +85 °C
• à l'entreposage	-40 ... +85 °C
• pendant le transport	-40 ... +85 °C
• remarque	Pendant 16 heures, une température de service max. de +85 °C est admissible
humidité relative / pour 25 °C / sans condensation / en service / max.	95 %
indice de protection IP	IP20

forme de construction, dimensions et poids

forme de construction	Coupleur de bus enfichable
largeur	25,4 mm
hauteur	10,2 mm
profondeur	56,5 mm
poids net	0,06 kg
mode de fixation	accroché, uniquement avec SCALANCE XM408-4C

normes, spécifications, homologations

norme	
• pour niveau d'émission	EN 61000-6-4 (classe A)
• pour immunité aux perturbations	EN 61000-6-2
justification de qualification	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
• marquage CE	Oui
• C-Tick	Oui
• homologation KC	Non

plus d'informations / liens Internet

lien Internet	
• vers site Internet : Communication industrielle	http://www.siemens.com/simatic-net
• vers site Internet : Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• vers site Internet : Base de données d'images	http://automation.siemens.com/bilddb
• vers site Internet : CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• vers site Internet : Assistance en ligne Industry	https://support.industry.siemens.com
dernière modification :	01-12-2020