

désignation type de produit
description du produit

Câble standard FO PCF PROFIBUS

Câble FO PCF avec revêtement plastique, longueur préférentielle, préconnectorisé
PROFIBUS PCF Fiber Optic, avec 4 connecteurs PCF-BFOC, longueur 150m



compatibilité d'utilisation	Câble pour utilisation à l'intérieur
version du câble FO équipé	connectorisé avec quatre connecteurs BFOC
désignation du câble	I-V(ZN)Y 2K 200/230
longueur de câble	150 m

caractéristiques optiques

affaiblissement linéique	
• pour 650 nm / max.	10 dB/km
• pour 660 nm / max.	10 dB/km
produit bande passante	
• pour 650 nm	17 GHz·m

caractéristiques mécaniques

nombre de fibres / par conducteur FO	1
nombre de conducteurs FO / par câble fibre optique	2
version de la fibre optique	Fibre à saut d'indice 200/230 µm
diamètre extérieur	
• des câbles FO	200 µm

• de la gaine de la fibre optique	230 µm
• de l'enveloppe des conducteurs FO	2,2 mm
écart symétrique / de diamètre extérieur de la gaine des conducteurs FO	0,1 mm
diamètre extérieur / du câble	4,7 mm
matériau	
• cœur de la fibre optique	Verre de quartz
• de la gaine de la fibre optique	Polymère spécial fluoré
• de l'enveloppe des conducteurs FO	PVC
• de la gaine du câble FO	PVC
• des délestages de traction	Fils Kevlar
couleur	
• de l'enveloppe des conducteurs FO	orange/noir
• de la gaine du câble	violet
rayon de courbure	
• pour un pliage unique / min. admissible	47 mm
• pour pliage répétés / min. admissible	70 mm
charge de traction	
• pendant le montage / brièvement	800 N
• en service / max.	200 N
effort transversal linéique de courte durée	100 N/cm
poids linéique	22 kg/km

conditions ambiantes

température ambiante	
• en service	-30 ... +70 °C
• à l'entreposage	-30 ... +70 °C
• pendant le transport	-30 ... +70 °C
• pendant le montage	-5 ... +50 °C
réaction au feu	retardateur de flamme selon CEI 60332-1-2
résistance aux sollicitations chimiques	
• à l'huile minérale	capacité de résistance limitée
• à la graisse	capacité de résistance limitée
résistance aux radiations / aux rayons UV	non résistant
indice de protection IP	IP20

caractéristiques produit, fonctions produit, constituants produit / général

caractéristique produit	
• sans halogènes	Non
• sans silicone	Oui
constituant du produit / protection anti-rongeurs	Non
longueur de câble	
• pour FO PCF / pour PROFIBUS / max.	400 m

normes, spécifications, homologations

certificat d'aptitude

- conformité RoHS

Oui

Plus d'informations / liens Internet

lien Internet

- vers site Internet : Aide à la sélection TIA Selection Tool
- vers site Internet : Communication industrielle
- vers site Internet : Industry Mall
- vers site Internet : Centre d'information et de téléchargements
- vers site Internet : Banque d'images
- vers site Internet : CAx-Download-Manager
- vers site Internet : Assistance en ligne Industry

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<http://support.automation.siemens.com>

dernière modification :

23-11-2020